

Liquide de rinçage acide


B 200 S

Liquide de rinçage hautement concentré conçu pour tous types de qualité d'eau

DOMAINE D'APPLICATION

- Convient pour les lave-vaisselle professionnels sous-comp-
toir, à passage manuel, à avancement automatique et
lave-ustensiles.
- Adapté aux plats, couverts, plateaux, ustensiles, vaisselle etc.
en porcelaine, plastique, inox, aluminium et argent.
- Particulièrement adapté aux revêtements n'accrochant pas
l'eau tels que l'inox et le plastique.
- Convient à tous types de qualité d'eau.

Pour des résultats de lavage optimaux, nous recommandons
d'utiliser ce produit dans un lave-vaisselle Winterhalter en
combinaison avec un détergent de notre gamme. Un
traitement d'eau est également recommandé.



DOSAGE

Dosage via le doseur automatique en fonction du type de
vaisselle et de la qualité de l'eau.

Pour de meilleurs résultats, choisir un lave-ustensiles
Winterhalter doté d'un doseur d'agent de rinçage automa-
tique intégré.

Qualité de l'eau	Dosage in ml/l	°dH	[µS/cm]	ppm CaCO ₃
Osmosée	0.1–0.4	0	0	0
Douce	0.1–0.4	0–8	0–240	0–142
Moyenne- ment dure	0.1–0.4	8–14	240–420	142–249
Dure	0.1–0.4	> 14	> 420	> 249

AVANTAGES DU PRODUIT

- Universel, hautement concentré
- Improved excellent dish wetting
- Séchage rapide et sans traces, efficace sur du plastique et
de l'inox
- Eclat et brillance
- Formule optimisée pour prévenir de l'accumulation de
tartre
- Assure la stabilité de la mousse de bière

INGRÉDIENTS

Tensioactifs non ioniques, sels d'acides organiques, additifs



La composition équilibrée des ingrédients garantit une capac-
ité de lavage optimale.

Produit doux avec les verres et les décorations.

Liquide de rinçage acide

B 200 S

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

6 x 2 l	Bouteille
5 l	Bidon
10 l	Bidon
195 l	Fût

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Incolore
Odeur	Spécifique au produit
Valeur pH	environ 2 (concentré)
Durée de conservation	24 mois
Conditions de stockage	Au frais, à l'abri de la lumière, tenir debout, hors gel, 30°C max
Densité	environ 1.06 g/cm ³

RECYCLAGE DES EMBALLAGES

- Pour l'élimination des résidus de produit se reporter à la fiche de données de sécurité.
- Les emballages entièrement vides sont recyclables et peuvent être recyclés par l'utilisateur final via le DSD.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

H290	Peut être corrosif sur les métaux
H314	Provoque de graves brûlures
P280	Porter des vêtements de protection appropriés : gants, lunettes, protection du visage
P305+P351+P338	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin
P501	Élimination conformément aux prescriptions légales

IMPORTANT

- Le produit n'est pas destiné au grand public. Réservé à un usage professionnel.
- Le produit de rinçage B 200 S peut être utilisé en combinaison avec tout détergent standard destiné au lavage professionnel des verres et des plats et est adapté au secteur de la restauration.
- Le stockage et le transport ne sont possibles que dans l'emballage original en position verticale. Protéger d'une exposition directe au soleil. Protéger du gel.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits et ne pas verser dans d'autres récipients, flacons, etc.
- Colour variations in the product are caused by raw materials and storage, but do not affect quality.
- Un bec verseur (60 005 163) est disponible pour la gamme UC afin de faciliter le remplissage des réservoirs de détergent. Pour éviter toute confusion, le liquide de rinçage B 200 S doit uniquement être versé dans le réservoir de liquide de rinçage.
- Les paramètres de lavage doivent rester conformes aux directives DIN (DIN 10 510 à 10 512 et DIN 10 522). Les informations provenant du « Working Group of Commercial Dishwashing » doivent être respectées. Voir : www.akggs.de.
- Pour garantir la fiabilité et la longévité de votre lave-vaisselle, tous les filtres doivent être nettoyés à la fin du programme d'assistance au nettoyage. Laisser la machine légèrement entrouverte pour permettre de sécher l'intérieur, améliorant ainsi sa protection contre la corrosion.
- Pour le nettoyage et l'entretien du revêtement extérieur en inox de la machine, nous recommandons les produits Winterhalter, Dégraissant Uni-versel C 122 et Entretien de l'inox C 161.
- Vous trouverez la Fiche de données de sécurité, la Fiche de données techniques et le mode d'emploi sur notre site internet www.winterhalter.biz.